



本体およびユーティリティの主な仕様

液体窒素発生装置						
機種	EMP-07A	EMP-07W	EMP-14A	EMP-14W	EMP-20W	MP-300K
電源	AC100V単相	AC100V単相	AC200V 三相	AC200V 三相	AC200V 三相	AC200V 三相
消費電力 (50/60Hz)	1.2/1.4kW	1.2/1.4kW	1.7/2.0kW	1.6/1.9kW	3.3/4.1kW	4.3kW/5.2kW
電源容量	20A以上	20A以上	20A以上	20A以上	30A以上	30A以上
冷却水	×	○	×	○	○	○
冷却水循環装置(オプション品)						
機種	不要	RKE1500B1-V	不要	RKE1500B1-V	RKE1500B1-V	RKE2200B1-V
電源		AC200V三相		AC200V三相	AC200V三相	AC200V三相
消費電力		2.4kW		2.4kW	2.4kW	4.6/4.7kW
電源容量		15A以上		15A以上	15A以上	30A以上
窒素ガス発生装置						
機種	CGN-10	CGN-10	CGN-10	CGN-10	CGN-15	CGN-20
電源	AC100V 単相	AC100V 単相	AC100V 単相	AC100V 単相	AC100V 単相	AC100V 単相
消費電力	420W	420W	420W	420W	800W	700W/800W
電源容量	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上
窒素ガス仕様						
圧力	0.3MPa~0.99MPa	0.3MPa~0.99MPa	0.3MPa~0.99MPa	0.3MPa~0.99MPa	0.3MPa~0.99MPa	0.3MPa~0.99MPa
流量	10NL/min以上	10NL/min以上	10NL/min以上	10NL/min以上	20NL/min以上	20NL/min以上
純度	99%以上	99%以上	99%以上	99%以上	99%以上	99%以上
露点	-60°C以下	-60°C以下	-60°C以下	-60°C以下	-60°C以下	-60°C以下